Przywory 5.01.2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o.
ul. Wiejska 13
46-055 Przywory
Polonia

VAT PL9372516153
REGON 240529246

CE

15
PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Declaración de Prestaciones

Según Anexo III del reglamento (UE) Nº. 305/2011
Nº. DdP 3-5012016-06
para el producto

PRIVATE LABEL 130 / TOPDACH 130

1. Producto tipo: Código de identificación único del producto tipo	3-5012016-06
2. Uso o usos previstos del producto de construcción según la norma armonizada aplicable,	Lámina interior para cubiertas discontinuas y para muros (lámina bajo teja, permeable al vapor de agua, impermeable al agua, para cubiertas inclinadas también con entablado continuo, y como lámina para fachadas)
3. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo requerido por el artículo 11(2)	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polonia VAT PL9372516153
4. Representante autorizado	No aplica
5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.	Sistema 3 y 4
6. Normas harmonizadas. Organismos notificados.	EN 13859-1:2010 Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos; EN 13859-2:2010 Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas

	auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH (Instituto de construcción textil y tecnología medioambiental) Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Germany, número identificativo: 0799, informe de ensayo: 1.1/18493/0670.0.6.1-2006

7. Prestaciones declaradas

Características	Norma armonizada	Valores
Reacción al fuego	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	F
Resistencia a la penetración del agua		W1
Resistencia a tracción MD		≥210N/50mm (+/- 80N/50mm)
Resistencia a tracción CD		≥140N/50mm (+/- 80N/50mm)
Elongación MD		≤80%
Elongación CD		≤80%
Resistencia al desgarro (por clavo) MD		≥125N (+/-90N)
Resistencia al desgarro (por clavo) CD		≥150N(+/-90N)
Flexibilidad a bajas temperaturas		a –30 ºC Cumple

Características	Norma armonizada	Valores
Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación UV y elevada temperatura y calor	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	
Resistencia a la penetración del agua		W1
Variación de la Resistencia a tracción MD		<30%
Variación de la Resistencia a tracción CD		<30%
Variación de la elongación MD		≤80%
Variación de la elongación CD		≤80%
Propiedades de transmisión de vapor de agua		Sd=0,02m (+/- 0,019m)

8. Declaración: Las prestaciones del producto anterior son conformes con las prestaciones declaradas. Esta Declaración de Prestaciones se emite de acuerdo al Reglamento (UE) Nº. 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante especificado en esta declaración.

Marcin Świerta
Presidente

T. +48 77 427 13 60, 77 427 13 61
F +48 77 427 13 66
office@eurosystempolska.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej KRS 0000270678
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł
Prezes Zarządu Marcin Świerta

Deutsche Bank PBC S.A. O. Opole, SWIFT DEUTPLPK
Konto PLN: 35 1910 1048 2513 0000 3229 0001
Konto EUR: 08 1910 1048 2513 0000 3229 0002
Konto USD: 78 1910 1048 2513 0000 3229 0003